

Produktbeschreibung

Produktbezeichnung: ROGEO PP 180 weiß

Art des Produktes: Vliesstoff/vernadelt

Angaben zum Produkt:

Flächenmasse:	180 g/m ²
Dicke bei 2 kN Auflast:	3,6 mm
Stempeldurchdrückkraft:	1,59 kN
Durchdrückverformung:	72 mm
Höchstzugkraft längs:	4,1 kN/m
Höchstzugkraftdehnung längs:	137 %
Höchstzugkraft quer:	12,4 kN
Höchstzugkraftdehnung quer:	74 %
Wirksame Öffnungsweite:	0,15 mm
Geotextile Robustheitsklasse:	GRK 3
Farbe (Vliesstoffe):	weiß

Umweltbedeutung: unbedenklich

Produktkennwerte: s. Datenblatt

Abflußleistung	Kv bei 2kN/m²*10⁻³ m/s	4,14
	Kv bei 20kN/m²*10⁻³ m/s	3,68
	Kv bei 200kN/m²*10⁻³ m/s	3,14

Beständigkeit gegen chemische Angriffe sehr gut

Stand: August 2001

novus HM • Burgstraße 73 • 08468 Reichenbach

www.novus-hm.com • info@novus-hm.com • telefon 0 37 65/61 02 72 • fax 0 37 65/61 02 73