

Produktbeschreibung

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktbezeichnung: | ROGEO PP 200 |
| Art des Produktes: | Vliesstoff/vernadelt 100% PP |
| Angaben zum Produkt: | |
| Flächenmasse: | 200 g/m ² |
| Dicke bei 2 kN Auflast: | 3,6 mm |
| Stempeldurchdrückkraft: | </= 2,5 kN |
| Durchdrückverformung: | 72 mm |
| Höchstzugkraft längs: | 15 kN/m |
| Höchstzugkraftdehnung längs: | 137 % |
| Höchstzugkraft quer: | 15 kN |
| Höchstzugkraftdehnung quer: | 74 % |
| Wirksame Öffnungsweite: | 0,15 mm |
| Geotextile Robustheitsklasse: | GRK 3 |
| Farbe (Vliesstoffe): | weiß/ schwarz |
| Umweltbedeutung: | unbedenklich |
| Produktkennwerte: | s. Datenblatt |
| Abflussleistung Kv bei 2kN/m²*10⁻³ m/s | 4,14 |
| Kv bei 20kN/m²*10⁻³ m/s | 3,68 |
| Kv bei 200kN/m²*10⁻³ m/s | 3,14 |
| Beständigkeit gegen chemische Angriffe | sehr gut |

Stand: August 2001

novus HM • Burgstraße 73 • 08468 Reichenbach

www.novus-hm.com • info@novus-hm.com • telefon 0 37 65/61 02 72 • fax 0 37 65/61 02 73